



Motorolja 10W-40

Användningsområde

MICRO Motorolja 10W-40 är en mineralolja av hög klass för bensin- och dieselmotorer.

MICRO Motorolja 10W-40 lämpar sig bra för person- och lastbilar med eller utan turbo och/eller katalysator.

Egenskaper

MICRO Motorolja 10W-40 är baserad på mineralolja av hög kvalitet och ger ett utmärkt skydd för motorn vid alla driftförhållanden. MICRO Motorolja 10W-40 klarar höga temperaturer och belastningar utan att oxidera. Oljan har även goda lågtemperaturegenskaper vilket gör motorn lättstartad vintertid.

Specifikationer

MICRO Motorolja 10W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

ACEA A2/B2/
API SH/CD
Ford ESE-M2C 153-E
VW 500.00

Tekniska data

| PARAMETER | ENHET | TYPISKT ANALYSDATA | METOD |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| Densitet vid 15°C | kg/m ³ | 874 | ASTM 4052 |
| Viskositet vid 40°C | mm ² /s (cSt) | 92 | ASTM D7042 |
| Viskositet vid 100°C | mm ² /s (cSt) | 14,2 | ASTM D7042 |
| Viskositetsindex | °C | 154 | ASTM D2270 |
| Lägsta flyttemperatur | °C | -39 | ASTM D97 |
| Flampunkt | °C | 201 | ASTM D92 |
| TBN | mgKOH/g | 6,9 | ASTM D2896 |
| Sulfataska | %Wt | 0,95 | ASTM D874 |

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1720

Reviderad: 2018-02-20