



Motorolja Delsyntet 10W-40

Användningsområde

MICRO Motorolja Delsyntet 10W-40 är delsyntetisk (semisyntetisk) motorolja för alla typer av 4-takts bensen- och dieselmotorer, såväl för personbilar som lätta lastbilar, med eller utan turbo och/eller katalysator. MICRO Motorolja Delsyntet 10W-40 lämpar sig också bra till 4-takts motorcyklar, även för de som använder motoroljan för att smörja växellåda och koppling.

Egenskaper

MICRO Motorolja Delsyntet 10W-40 är en modern semisyntetisk olja som ger motorn det bästa skyddet mot slam, oxidation och slitage. Tack vare oljans unika egenskaper får man en mycket renare motor. MICRO Motorolja Delsyntet 10W-40 använder den senaste teknologin för att klara, eller överträffa, de högt ställda kraven på dagens motoroljor. Oljan har mycket goda smörjegenskaper vid både låga och höga temperaturer.

Specifikationer

MICRO Motorolja Delsyntet 10W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
MB 229.1, VW 505.00

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	874	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	97	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	14,2	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	150	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-39	ASTM D97
Flampunkt	°C	201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	7,9	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	0,95	ASTM D874

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1722

Reviderad: 2018-02-20