



Motorolja Helsyntet 5W-40

Användningsområde

MICRO Motorolja Helsyntet 5W-40 är en helsyntetisk motorolja med högsta möjliga prestanda för bensin- eller dieseldrivna personbilar/ lätta lastbilar med eller utan turbo. MICRO Motorolja Helsyntet 5W-40 är en högpresterande året-runt olja för moderna motorer, eller motorer som arbetar extra hårt, exempelvis vid dragning av släp- eller husvagn.

Egenskaper

MICRO Motorolja Helsyntet 5W-40 är speciellt framtagen för att klara de högt ställda miljö- och kvalitetskraven på moderna motoroljor. MICRO Motorolja Helsyntet 5W-40 klarar eller överträffar satta krav från de flesta av dagens motortillverkare. Oljan har mycket bra lågtemperaturegenskaper vilket ger en lättstartad motor, lägre bränsleförbrukning och snabb smörjning. MICRO Motorolja Helsyntet 5W-40 minskar oljeförbrukningen och är viskositetsstabil under lång tid, vilket ger möjlighet till ökade serviceintervaller där motortillverkaren anger det.

Specifikationer

MICRO Motorolja Helsyntet 5W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

API SM/CF, ACEA A3/B3/B4

Volvo STD 97467-54, BMW LL-01, MB 229.3, Renault 0700/0710

VW 500.00/502.00/505.00/505.01, GM LL-B-025

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	851	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	86	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	14,1	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	155	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-39	ASTM D97
Flampunkt	°C	210	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	9,6	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	1,16	ASTM D874

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1724

Reviderad: 2018-02-20