



ATF

Användningsområde

MICRO ATF är en ATF 3/Dexron III olja för automatväxellådor, styrservon samt hydraulsystem där en ISO VG 32 standard önskas. Denna högprestanda oljan kan med fördel användas på personbilar, lastbilar och entreprenadfordon där en Dexron III olja rekommenderas.

Egenskaper

MICRO ATF är tillverkad av speciell basolja och högprestanda-tillsatser för att oljan skall få rätt friktionsegenskaper, pumpbarhet vid låg temperatur, oxidationstabilitet, korrosionsskydd och minimal skumning. MICRO ATF har speciellt anpassade friktionsegenskaper för att ge mjuk och följsam växling.

Specifikationer

MICRO ATF uppfyller följande specifikationer och krav:

- DEXRON® IIIG
- ALLISON C-4
- Ford Mercon®
- MB 236.1, 236.5, 236.10
- MAN 339 Typ F
- CATEPILAR TO-2

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	866	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	36,5	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	7,5	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	190	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-51	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1734

Reviderad: 2018-02-20