



2-Takt Syntet

Användningsområde

MICRO 2-Takt Syntet är en syntetbaserad 2-taktsolja som är TC-W3 godkänd. Oljan är speciellt komponerad för att användas i motorer med höga prestanda/effektuttag och klarar eller överträffar kraven både för sjö- och landbaserade 2-taktsmotorer.

MICRO 2-Takt Syntet lämpar sig mycket bra till utombordsmotorer, snöskotrar, motorcyklar, motorsågar etc.

Egenskaper

MICRO 2-Takt Syntet är en kvalitetsolja som är askfri och ger därför mycket låg rökutveckling vilket bidrar till att håll tändstift och förbränningsrum rena. MICRO 2-Takt Syntet ger ett enastående skydd mot cylinderreppning och klarar att smörja vid mycket höga temperaturer. Oljan rekommenderas både till inblandning i bensinen och till separatsmörjning. Oljan har mycket bra bland- och pumpbarhet vid låga temperaturer, lägsta flytttemp -48°C och fungerar därför mycket bra även vid mycket sträng kyla.



*Produkten finns i
1 liter.*

Specifikationer

MICRO 2-Takt Syntet uppfyller följande specifikationer och krav:

- API TC, - NMMA TC-W3
- Jaso FB, - Honda AF-27

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m^3	867	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm^2/s (cSt)	45,6	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm^2/s (cSt)	7,5	ASTM D7042
Viskositetsindex	$^{\circ}\text{C}$	130	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	$^{\circ}\text{C}$	-33	ASTM D97
Flampunkt	$^{\circ}\text{C}$	92	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	3,45	ASTM D2896

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1736

Reviderad: 2018-02-20