



# Domkraftsolja

## Användningsområde

MICRO Domkraftsolja passar för alla typer av hydrauliska domkrafter.  
ISO VG15.

## Specifikationer

MICRO Domkraftsolja uppfyller följande specifikationer och krav:

- Vickers M-2950-S (mobila hydraulsystem)
- Abex Denison HF-0 (ving- och kolvpumpar)
- US Steel 127, 136
- DIN 51524 Part 2 HLP och Part 3 HVLP
- AFNOR NFE 48-603
- ISO 11158HM
- I-286-S

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	862	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	15	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	3,6	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	104	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-36	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
FZG A/8,3 90°C	min	12	DIN 51354-2

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 1740

**Reviderad:** 2018-02-20