



Luftverktygsolja

Användningsområde

MICRO Luftverktygsolja är en specialolja (sk vitolja) för luftdrivna maskiner, både roterande och slående samt för dimsmörjningsaggregat. Oljan används även för smörjning av andra maskinkomponenter där mycket hög renhet på oljan krävs. Oljan kan även användas inom industri där maskinkomponenter kan komma i kontakt med livsmedel eller medicin.

Egenskaper

MICRO Luftverktygsolja är en färg- och luktlös, klar, lättflytande, ren parafinisk mineralolja av högsta kvalitet med hög oxidationstabilitet. Oljan missfärgar inte färdiga produkter.

Specifikationer

MICRO Luftverktygsolja uppfyller följande specifikationer och krav:

- US FDA: 172 878 och 178 3620A (smörjmedel)
- Deutsche Pharmacoepicia (DAB X)
- British Pharmacoepicia (BP 1988 Add. 1992)
- United States Pharmacoepicia (USP 23/NF 18)
- European Pharmacoepicia (Ph.Eur.2nd ED)

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	880	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	16,5	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	3,5	ASTM D7042
Flampunkt	°C	182	ASTM D92
Lägsta flyttemperatur	°C	-12	ASTM D97

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1744

Reviderad: 2018-02-20