



Fälgtvätt Spray

Användningsområde

MICRO Fälgtvätt för rengöring av plåt- och aluminiumfälgar. Avlägsnar effektivt bromsdamm, oxider, fett, sot mm.

Egenskaper

MICRO Fälgtvätt löser effektivt svår smuts av sot, salt, bromsdamm, rost och oxid. Produkten har goda fettlösende egenskaper och fungerar såväl på aluminium som stålfälgar. Verkar ej negativt på bromsar. Skadar ej bilens lack.

Bruksanvisning

Spraya på ytan som skall rengöras. Låt verka cirka 5 minuter. Spola av med ljummet vatten. Använd inte i starkt solsken eller på varma ytor. Förvaras frostfritt.

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	1020	
Kokpunkt	°C	100	
Lagring		Frostfritt	

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1766

Reviderad: 2018-02-20



Fälgtvätt Spray

Ingredienser

Följande ingredienser ingår i MICRO Fälgtvätt. Ingredienserna är angivna med sitt INCI-namn eller med sitt kemiska namn i de fall det saknas INCI-namn.

Aqua
Oxalic acid
C9-11 alcohol alkoxyate

[Klicka här](#) för mer information om INCI/cas.