



# Bromsvätska DOT 4+

## Användningsområde

MICRO Bromsvätska är en högkvalitativ vätska tillverkad av glykolbas med korrosionsinhibitorer, avsedd för trum- och skivbromssystem på de flesta motorfordon som personbilar, lastbilar, bussar, samt entreprenad- och jordbruksmaskiner. Vätskan är avsedd för bromssystem både med och utan ABS. MICRO Bromsvätska benämns DOT 4+ beroende på att dess egenskaper klart överträffar kraven för DOT 4 och närmar sig kraven för DOT 5,1.

## Specifikationer

MICRO Bromsvätska uppfyller följande specifikationer och krav:

- DOT 4
- SAE J 1703
- ISO 4925

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	DOT 4-Specifikationer
Densitet vid 20°C	kg/m <sup>3</sup>	1060	
Viskositet vid -40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	1340	1800 (max)
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	2,41	1,5 (min)
Våtkokpunkt	°C	>165	>155
Våtkokpunkt	°C	>265	>230
pH		8,53	

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 1782

**Reviderad:** 2018-02-20