



Alkylatbensin 2-Takt

Användningsområde

MICRO Alkylatbensin 2-takt är en ren alkylatbensin avsedd för alla luft och vattenkylda 2-taktsmotorer såsom motorsågar, trimmers, snöslungor, mopeder, utombordsmotorer. Bensinen innehåller 2% helsyntetisk biologiskt nedbrytbar 2-taktsolja av mycket hög kvalitet. Oljan uppfyller kvalitetskraven för API TC, NMMA TC-W3, JASO FC m.fl.

Egenskaper

MICRO Alkylatbensin 2-Takt är praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel och aromater. Den är därmed betydligt renare och ger en renare förbränning, med mindre hälso- och miljöskaadliga ämnen i avgaserna än traditionell bensin. Även vid hantering av bensinen, till exempel vid påfyllning, är exponeringen för bensinångorna mindre hälsoskadlig med Alkylatbensin.

MICRO Alkylatbensin 2-Takt har en betydligt längre lagringstid än traditionell bensin och försämras därför inte vid lagring över säsongerna, under förutsättning att den lagras svalt och under jämn temperatur. Enligt förordningen om brandfarliga varor ingår motorbensin i brandfarlighetsklass 1 "mycket brandfarliga varor".



Produkten finns i
5 liter.



Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	0,7	
Oktantal, Research	RON	95	
Oktantal, Motor	MON	93	
Ångtryck	kPa	60	
Bly	Vol%	<0,002	
Bensen	°C	<0,01	
Svavel	Mass-%	0,001	
Aromater	Vol%	<0,1	
Oljehalt (Syntetisk 2-takt)	Vol%	2	

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1786

Reviderad: 2018-02-20