



# Motorolja 10W-40

## Användningsområde

MICRO Motorolja 10W-40 är en mineralolja av hög klass för bensin- och dieselmotorer.

MICRO Motorolja 10W-40 lämpar sig bra för person- och lastbilar med eller utan turbo och/eller katalysator. Ej för bilar med Diesel Partikel Filter(DPF).

## Egenskaper

MICRO Motorolja 10W-40 är baserad på mineralolja av hög kvalitet och ger ett utmärkt skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. MICRO Motorolja 10W-40 klarar höga temperaturer och belastningar utan att oxidera. Oljan har även goda låg-temperaturegenskaper vilket gör motorn lättstartad vintertid.

## Specifikationer

MICRO Motorolja 10W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

API SL/CF

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	865	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	90	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	13,9	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	154	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-39	ASTM D7346
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	6,4	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	0,95	ASTM D874
Zinkhalt	ppm	950-980	
Forsforhalt	ppm	780-800	

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 1720

**Reviderad:** 2019-01-01