



# Motorolja Delsyntet 10W-40

## Användningsområde

MICRO Motorolja Delsyntet 10W-40 är delsytetisk (semisyntetisk) motorolja för alla typer av 4-takts bensin- och dieselmotorer, såväl för personbilar som lätta lastbilar, med eller utan turbo och/eller katalysator. Ej för bilar med Diesel Partikel Filter(DPF).

## Egenskaper

MICRO Motorolja Delsyntet 10W-40 är en modern semisyntetisk olja som ger motorn det bästa skyddet mot slam, oxidation och slitage. MICRO Motorolja Delsyntet 10W-40 använder den senaste teknologin för att klara, eller överträffa, de högt ställda kraven på dagens motoroljor. Oljan har mycket goda smörjegenskaper vid både låga och höga temperaturer.

## Specifikationer

MICRO Motorolja Delsyntet 10W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, BMW LL-01  
MB 229.1, VW 501.01/505.00

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	858	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	87,7	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	13,9	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	162	ASTM D2270
Lägsta flytttemperatur	°C	-33	ASTM D7346
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	8,5	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	0,95	ASTM D874

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 1722

**Reviderad:** 2019-01-01