



## MICRO Motorolja Delsynt 10W-40

### Användningsområde

MICRO Motorolja Delsyntet 10W-40 är delsyntetisk (semisyntetisk) motorolja för alla typer av 4-takts bensin- och dieselmotorer, såväl för personbilar som lätta lastbilar, med eller utan turbo och/eller katalysator. Ej för bilar med Diesel Partikel Filter(DPF).

### Egenskaper

MICRO Motorolja Delsyntet 10W-40 är en modern semisyntetisk olja som ger motorn det bästa skyddet mot slam, oxidation och slitage. MICRO Motorolja Delsyntet 10W-40 använder den senaste teknologin för att klara, eller överträffa, de högt ställda kraven på dagens motoroljor. Oljan har mycket goda smörjegenskaper vid både låga och höga temperaturer.

### Specifikationer

MICRO Motorolja Delsyntet 10W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

API SL/CF

ACEA A3/B3/B4

BMW LL-01

MB 229.1

VW 501.01/505.00

### TEKNISK DATA:

| PARAMETER            | VÄRDE | ENHET                    | METOD      |
|----------------------|-------|--------------------------|------------|
| Densitet vid 15°C    | 858   | kg/m <sup>3</sup>        | ASTM 4052  |
| Viskositet vid 40°C  | 87,7  | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | ASTM D7042 |
| Viskositet vid 100°C | 13,9  | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | ASTM D7042 |
| Viskositetsindex     | 162   |                          | ASTM D2270 |
| Lägsta flytpunkt     | -33   | °C                       | ASTM D7346 |
| Flampunkt            | >201  | °C                       | ASTM D92   |
| TBN                  | 8,5   | mgKOH/g                  | ASTM D2896 |
| Sulfataska           | 0,95  | %Wt                      | ASTM D874  |

### Produktnr:

1722