



MICRO Motorolja Helsyntet 5W-40

Användningsområde

MICRO Motorolja Helsyntet 5W-40 är en helsyntetisk motorolja med högsta möjliga prestanda för bensin- eller dieseldrivna personbilar/lätta lastbilar med eller utan turbo. Ej för bilar med Diesel Partikel Filter(DPF). MICRO Motorolja Helsyntet 5W-40 är en högpresterande året-runt olja för moderna motorer, eller motorer som arbetar extra hårt, exempelvis vid dragning av släp- eller husvagn.

Egenskaper

MICRO Motorolja Helsyntet 5W-40 är speciellt framtagen för att klara de högt ställda miljö- och kvalitetskraven på moderna motoroljor. MICRO Motorolja Helsyntet 5W-40 klarar eller överträffar satta krav från de flesta av dagens motortillverkare. Oljan har mycket bra lågtemperaturegenskaper vilket ger en lättstartad motor, lägre bränsleförbrukning och snabb smörjning. MICRO Motorolja Helsyntet 5W-40 minskar oljeförbrukningen och är viskositetsstabil under lång tid, vilket ger möjlighet till ökade serviceintervaller där motortillverkaren anger det.

Specifikationer

MICRO Motorolja Helsyntet 5W-40 uppfyller följande specifikationer och krav: API SN/CF, ACEA A3/B3/B4 BMW LL-01, MB 229.3, Renault 0700/0710 VW 500.00/502.00/505.00, GM LL-A-025/ GM LL-B-025

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	854	kg/m ³	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	83,7	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	14,3	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositetsindex	178		ASTM D2270
Flampunkt	>201	°C	ASTM D92
Lägsta flytpunkt	-36	°C	ASTM D 97
TBN	10,4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfataska	1,16	%Wt	ASTM D874

Produktnr:

1724