



Motorolja Helsyntet LL C3 5W-30

Användningsområde

MICRO Motorolja Helsyntet Longlife C3 5W-30 är en helsyntetisk motorolja med högsta möjliga prestanda för bensin- eller dieseldrivna personbilar/lätta lastbilar med eller utan turbo. Oljan har låg askhalt och klarar kraven som ställs på en olja för motorer med dieselpartikelfilter. MICRO Motorolja Helsyntet LL C3 5W-30 är en högpresterande året-runt olja för moderna motorer, eller motorer som arbetar extra hårt, exempelvis vid dragning av släp- eller husvagn.

Egenskaper

MICRO Motorolja Helsyntet LL C3 5W-30 är speciellt framtagen för att klara de högt ställda miljö- och kvalitetskraven på moderna motoroljor. Motoroljan klarar eller överträffar satta krav från de flesta av dagens motortillverkare. Oljan har mycket bra lågtemperaturegenskaper vilket ger en lättstartad motor, lägre bränsleförbrukning och snabb smörjning. MICRO Motorolja Helsyntet LL C3 5W-30 har lågt innehåll av sulfataska, fosfor och svavel (MID SAPS) för att säkerställa lång livslängd på partikelfilter och katalysator.

Specifikationer

MICRO Motorolja Helsyntet 5W-30 uppfyller följande specifikationer och krav:

API SN/CF, ACEA A3/B3 C3

BMW LL-04, MB 229.51, VW 504.00/507.00 Bakåtkompatibel med VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 (OBS ej 506.01)

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	8546	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	71,0	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	12,0	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	166	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-42	ASTM D7346
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	9,7	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	0,79	ASTM D874

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1725

Reviderad: 2019-01-01

MICRO en del av Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden. Telefon: 0320-189 00 micro.se