



MICRO Motorolja Helsynt LL C3 5W-30

Användningsområde

MICRO Motorolja Helsyntet Longlife C3 5W-30 är en helsyntetisk motorolja med högsta möjliga prestanda för bensin- eller dieseldrivna personbilar/lätta lastbilar med eller utan turbo. Oljan har låg askhalt och klarar kraven som ställs på en olja för motorer med dieselpartikelfilter. MICRO Motorolja Helsyntet LL C3 5W-30 är en högpresterande året-runt olja för moderna motorer, eller motorer som arbetar extra hårt, exempelvis vid dragning av släp- eller husvagn.

Egenskaper

MICRO Motorolja Helsyntet LL C3 5W-30 är speciellt framtagen för att klara de högt ställda miljö- och kvalitetskraven på moderna motoroljor. Motoroljan klarar eller överträffar satta krav från de flesta av dagens motortillverkare. Oljan har mycket bra lågtemperaturegenskaper vilket ger en lättstartad motor, lägre bränsleförbrukning och snabb smörjning. MICRO Motorolja Helsyntet LL C3 5W-30 har lågt innehåll av sulfataska, fosfor och svavel (MID SAPS) för att säkerställa lång livslängd på partikelfilter och katalysator.

Specifikationer

MICRO Motorolja Helsyntet 5W-30 uppfyller följande specifikationer och krav: API SN/CF, ACEA A3/B3 C3 BMW LL-04, MB 229.51, VW 504.00/507.00 Bakåtkompatibel med VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 (OBS ej 506.01)

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	856	kg/m ³	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	71,0	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	12,0	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositetsindex	166		ASTM D2270
Flampunkt	>201	°C	ASTM D92
Lägsta flytpunkt	-42	°C	ASTM D7346
TBN	8,7	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfataska	0,79	%Wt	ASTM D874

Produktnr:

1725