



MICRO 2-Takt Synt

Användningsområde

MICRO 2-Takt Syntet är en syntetbaserad 2-taktsolja som är TC-W3 godkänd. Oljan är speciellt komponerad för att användas i motorer med höga prestanda/effektuttag och klarar eller överträffar kraven både för sjö- och landbaserade 2-taktsmotorer. MICRO 2-Takt Syntet lämpar sig mycket bra till utombordsmotorer, snöskotrar, motorcyklar, motorsågar etc.

Egenskaper

MICRO 2-Takt Syntet är en kvalitetsolja som är askfri och ger därför mycket låg rökutveckling vilket bidrar till att hålla tändstift och förbränningsrum rena. MICRO 2-Takt Syntet ger ett enastående skydd mot cylinderrepning och klarar att smörja vid mycket höga temperaturer. Oljan rekommenderas både till inblandning i bensinen och till separatsmörjning. Oljan har mycket bra bland- och pumpbarhet vid låga temperaturer, lägsta flytttemp -36°C och fungerar därför mycket bra även vid mycket sträng kyla.

Specifikationer

MICRO 2-Takt Syntet uppfyller följande specifikationer och krav:

- API TC, - NMMA TC-W3 - Jaso FB, - Honda AF-27

Rekommenderad oljeblandning

TANKVOLYM	PROCENT OLJA				
	1%	2%	3%	4%	5%
1 liter	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
2 liter	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
3 liter	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5
4 liter	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
5 liter	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5

Siffrorna i tabellen är angivna i deciliter.



MICRO 2-Takt Synt

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-01-16

Sida 2/2

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	876	kg/m ³	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	43,6	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	7,0	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositetsindex	118		ASTM D2270
Flampunkt	>100	°C	ASTM D92
Lägsta flytpunkt	-36	°C	ASTM D7346
TBN	8,7	mgKOH/g	ASTM D2896

Produktnr:

1736