



# Avfettning

## Användningsområde

MICRO Avfettning är ett snabbseparerande, petroleumbaserat kallavfettningsmedel. Mycket snabbverkande och löser all olja, asfalt, fett, vägsalt m.m.

## Bruksanvisning

Spraya på MICRO Avfettning över den torra ytan, låt verka några minuter och skölj sedan med vatten, gärna varmt vatten. Använd inte i starkt solsken eller på varma ytor.

## Tekniska data

| PARAMETER           | ENHET                    | TYPISKT ANALYSDATA | METOD |
|---------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| Densitet vid 15°C   | kg/m <sup>3</sup>        | 815                |       |
| Flampunkt           | °C                       | >60                |       |
| Viskositet vid 40°C | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 1,7-3,5            |       |

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 1792

**Reviderad:** 2019-01-01



# Avfettning

## Ingredienser

Följande ingredienser ingår i MICRO Avfettning. Ingredienserna är angivna med sitt INCI-namn eller med sitt kemiska namn i de fall det saknas INCI-namn.

Aqua  
C13-14 Alkane  
Propylheptanoletoxilat

[Klicka här för mer information om INCI/Cas.](#)